



compes@wanadoo.fr



Tél. : 04 37 06 21 50

Fax : 04 37 06 21 51

FINITION DE SURFACE

A — très brillant, pour chromage

B — brillant

C — normal

	Aspect superficiel	Caractéristiques	Domaines d'application
A	Brillant pour chromage	Apte aux revêtement tels que : chromage, émaillage, ... Superficie lisse, sans rayures.	Tous les produits à l'exception des plats qui subissent un RECUIT FINAL.
B	Brillant et lisse	Apte aux revêtements tels que : galvanisation, électrozinguage, ... Superficie lisse, sont admises quelques rayures superficielles. L'aspect lisse et uniforme doit être vérifié à l'oeil nu.	Tous les produits à l'exception des plats qui subissent un RECUIT FINAL.
C	Normale	Superficie lisse. Sont admis des défauts légers tels que petites rayures ou porosité.	Tous les produits.

HUILAGE : tous les plats sont recouverts d'huile, durant le processus de fabrication, mais cette protection n'est pas suffisante contre la rouille. A la demande du client, l'usine peut appliquer sur le plat une huile de protection qui garantit un stockage de 2 mois minimum sans rouille, dans des conditions normales de stockage. L'huile utilisée est parfaitement éliminée par des solvants organiques.